閉鎖型オートAロー

- 定置式小型規制装置 -



「安心・安全」素早い規制！

製品概要

通行止め時にIC・SA・PAから本線への流入を確実に規制する遠隔操作式閉鎖装置です。遠隔地から閉鎖操作を行うことで物理的閉鎖までの時間を大幅に短縮でき、本線上の滞留車両を抑制します。また、遠隔操作による閉鎖が可能なため、現場への出動を削減し、省人化、安全性向上、業務効率化に貢献します。

使用効果

- 遠隔操作により閉鎖作業時間を短縮
- 迅速な流入規制により本線上の滞留車両の発生を最小限に抑制
- 現地出動を削減し効率的な運用を実現

NEXCO 東日本グループ

株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟

仕　様

本体寸法	W400㎜×D660㎜×H1000㎜(突起物は含まず) 本体重量:約250㎏
電源仕様	電源AC200V(単相)　50/60Hz　消費電力　最大3A
本体構造	屋外自立型　(防塵・防雨構造)
主要材質	本体:SS400、SPHC/閉鎖ポール:アルミ、FRP/標識:塩化ビニル 表面処理:常温亜鉛めっき塗装(塗装色:グレー)
衝突対策	トルクリミッター装備(本体内部)
本体基礎構造	コンクリート基礎 ※基礎工事・電気工事はお客様施工
閉鎖ポール	長さ　8,000㎜　(本体中心～ポール先端部まで) 基本ポール:Φ60アルミパイプ 先端ポール:Φ35～Φ50　FRPパイプ(多段式)
標識	直径Φ300、LED発光体内蔵、防水構造、本体端面より3,400㎜の位置に設置
操作方法	①本体制御盤のボタンによる現地操作 ②PC・タブレット端末から遠隔操作 ※クラウド型遠隔監視システムはメーカーと別契約
旋回方式	左右旋回方式
旋回半径	8,000㎜(本体旋回軸から閉鎖ポール先端まで)
旋回時間	約5秒



閉鎖状況



格納状況

お問い合わせ先：株式会社ネクスコ・メンテナンス新潟
本社　技術安全管理部
〒940-2121　新潟県長岡市喜多町字金輪138-1
TEL:0258-46-7266　FAX:0258-46-7079

技術開発商品
サイトはこちら